

LED FLASHLIGHT US-15 G, 10W, 1500lm

Katalogové číslo 55150

Ideální jako hlavní světlo.

Díky chladičímu radiátoru na obalu světla se produkt nepřehřívá na povrchu. Jeho malá hmotnost (bez baterií) činí světlo vhodné pro cestování letadlem.

- Zdroj světla: LED „Cree“-XML T6, barva světla: bílá
- Životnost žárovky: okolo 100 000h
- Výkon: 10W, 1500 lm
- Úhel světelného kuželu: 10 stupňů
- Teplota světla: 6000 K - 7000 K
- Zdroj energie: 4 x R14- balení nezahrnuje
- Režim svícení: 100%, 50%
- Délka kabelu: 1,3m
- Materiál: eloxovaný hliník
- Vodotěsnost: 200 m (IP 68)
- Doba svícení: okolo 2,5 h na 100% výkon (celkový čas po kterém se světlo vypne ≈ 8h)
- Rozměry: 80 mm x 48 mm (hlava), 34 mm x 244mm (tělo)
- Váha: 780 g (bez baterií) s Goodmanovou ručkou

POZOR:

Toto světlo je určeno pouze na použití baterií C 1,5V a nebo nabíjecích baterií s nominálním napětím 1,2V. Používání světla s nabíjecími bateriemi 1,5V může způsobit zničení LED nebo elektroniky, což není kryto zárukou.

Montáž Goodmanovy ručky:



Výměna baterie:

Odstraňte vrchní uzávěr (část světla s vypínačem) proti směru hodinových ručiček, až se pouzdro otevře a vložte čtyři R14 baterie s + směřujícím k vrchnímu uzávěru. Utáhněte horní část po směru hodinových ručiček.

Nepoužívejte žádné nástroje pro utažení světla.

Instrukce k užití – návod k použití:

Ujistěte se, že jste světlo neutáhli moc, protože to by mohlo mít za následek poškození o-kroužku a nebo jeho předčasné opotřebení.

Zapnutí světla – zmáčkněte jednou vypínač, který je umístěn na vrchní části obalu, což bude mít za výsledek rozsvícení na 100% výkon. Jestliže zmáčknete vypínač ještě jednou, světlo bude fungovat s 50% výkonem.

Vypnutí světla - záleží na módu, zmáčkněte vypínač jednou nebo dvakrát.